



esgeCut FBB 2200 **Mehrzweck-Schneidöl**

esgeCut FBB 2200 ist ein Mehrzwecköl, auf der Basis hochwertiger, aromatenarmer Grundöle, welches sowohl als Schneidöl als auch rationalisierend für die Maschinen- und Hydraulikschmierung eingesetzt werden kann. Es enthält Wirkstoffe zur Verbesserung der Alterungsbeständigkeit und des Korrosionsschutzes. Zusätzliche EP-Wirkstoffe führen zur Erhöhung der mechanischen Belastbarkeit und zur Verbesserung der Schneidleistung bei der Zerspanung.

esgeCut FBB 2200 ist nebelarm eingestellt und vermindert dadurch die Ölnebelbelastung am Arbeitsplatz, außerdem ist es chlor- und schwermetallfrei. Bevorzugte Anwendung als Schneidöl auf Drehautomaten und Mehrspindlern.

esgeCut FBB 2200 garantiert hervorragende Oberflächengüte und Maßhaltigkeit bei langen Werkzeugstandzeiten. Lange Gebrauchsdauer der Öfüllungen ist möglich, da keine Additive ausgetragen werden.

esgeCut FBB 2200 ist für Buntmetalle gleichermaßen wie für Automatenstähle geeignet.

Technische Daten	Einheit	Prüfverfahren
Dichte bei 15°C g/ml	0,855	DIN 51 757
Viskosität bei 40°C mm ² /s	22	DIN 51 562
Flammpunkt °C	> 190	DIN 51 376