



Produktinformation

esgeCool NT 9203 **Schleifkonzentrat**

esgeCool NT 9203 ist ein wasserlöslicher, mineralölfreier, universeller Kühlschmierstoff, der hervorragend geeignet ist für alle Schleifoperationen wie Rund-, Flach- und Vollschnittschleifen.

esgeCool NT 9203 ist borfrei und enthält keine sekundären Aminen, es entspricht der TRGS 611.

esgeCool NT 9203 ist eine besonders schaumarme, klare, rückstandsfreie Schleiflösung; die Werkstücke können während der Bearbeitung beobachtet werden. Mit **esgeCool NT 9203** bleiben die Schleifscheiben sauber, es werden einwandfreie Schliffbilder erzielt.

esgeCool NT 9203 wird durch langsames Eingießen und gründlichem Umrühren in vorgelegtes Trinkwasser eingemischt. Die Mischung ergibt eine klare, geruchlose Schleiflösung mit guter Langzeitstabilität und gutem Korrosionsschutzvermögen.

esgeCool NT 9203 ist gut hautverträglich und gewährleistet lange Einsatzzeiten. **esgeCool NT 9203** ist sowohl für den Einsatz in einzel befüllten Maschinen als auch in Zentral-Filteranlagen geeignet.

Technische Daten

Mineralölanteil	pH-Wert	Korrosionsschutz (DIN 51360/2)
0%	5%ig 9,3	4%ig Note 0

Einsatzkonzentrationen

Schleifen von Stahl, Guss und
hochlegierten Stählen ab 5 %

Die Konzentrationsbestimmung der Schleiflösung kann mit einem Handrefraktometer ermittelt werden.

Refraktometerfaktor 2,5

0115

Diese Produktinformation stellt das Produkt und deren Anwendungsmöglichkeiten dar, in keinem Falle aber zugesicherte Eigenschaften.